



**technische gegevens**

Luchtvolume maximaal	624 m <sup>3</sup> /h
Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,0 kW
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 140 mm
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 210 mm
Kookzone vooraan vermogen	2300 W
Kookzone achteraan vermogen	1200 W
Kookzone vooraan powerniveau	3000 W
Statische druk maximaal	341 Pa
Vermogensniveaus	1, 2, P
Aansluiting recirculatie	650 x 90 mm
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Materiaal	Filterpaneel met fijnfilter
Filtervlak	2 x 0,4 m <sup>2</sup>
Gebruiksduur	max. 150 h / 1 jaar

**Productbeschrijving**

- uiterst stil
- bijzonder snelle opwarming
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- compacte afmetingen
- vrije kookveldkeuze
- automatische aankookfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones

**Leveringsomvang**

- Hyper-kookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldaftuiging BHU
- roestvrijstalen vetfilter
- Actieve-koolfilter BAKFS
- Flexibel kanaal met bevestigingsschroeven
- montageklippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

**Toebehoren**

- Actieve-koolfilterset BAKFS
- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset luchtafvoer BUSAE
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760

**product- en ontwerpaanwijzingen**

- Het Basic kookveldaftuigingsysteem kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan