



**Tekniske spesifikasjoner**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingsspenning flere faser   | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Tilkoblingsspenning enfase        | 220 - 240 V                    |
| Frekvens                          | 50 Hz                          |
| Strømførbruk maksimalt            | 7,0 kW                         |
| Sikring / strømtilkobling trefase | 3 x 16 A (standard tilkobling) |
| Sikring / strømtilkobling tofase  | 2 x 16 A                       |
| Sikring / strømtilkobling enfase  | 1 x 32 A                       |
| Dimensjoner (BxDxH)               | 760 x 515 x 196 mm             |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)  | 25 kg                          |
| Materiale overflate               | Glasskeramikk                  |
| Effektnivå avtrekk                | 1, 2, P                        |
| Effektnivå platetopp              | 1 - 9, P                       |
| Størrelse utblåsningsåpning       | 650 x 90 mm                    |
| Størrelse kokesone foran          | Ø 210 mm                       |
| Størrelse kokesone bak            | Ø 140 mm                       |
| Effekt kokesone foran             | 2300 W                         |
| Effekt kokesone bak               | 1200 W                         |
| Effekt power-trinn kokesone foran | 3000 W                         |
| Filtermedium                      | Aktivt kull med ionebytter     |
| filtermateriale                   | Filterpanel med finfilter      |
| Maksimal levetid filter           | 150 h (1 år)                   |

**Produktbeskrivelse**

- laveste støynivå
- ekstra raskt oppkok
- enkel rengjøring
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- ekstra stor kokeflate 4 24
- kompakt størrelse
- fritt valg av platetopp
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner

**Leveringsomfang**

- Hyper glasskeramisk induksjonstopp med avtrekk BHU
- innløpsdysen
- fettfilter i rustfritt stål
- Kullfilter BAKFS
- Fleksibel kanal med festeskruer
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skraper til glasskeramiske overflater
- Kabelføringsklips
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

**Tilbehør**

- Kullfiltersett BAKFS
- Fettfilter i rustfritt stål BFF
- Innløpsdysse BFIED
- Ombyggingssett utluft BUSAE
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760

**Produkt- og planleggingsmerknader**

- Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettikoblingsboks foran
- Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter