



**технические характеристики**

Напряжение питания многофазное	380-415 В 2N / 3N
Напряжение питания однофазное	220-240 В
Частота	50 Гц
Максимальное потребление мощности	7,0 кВт
Защита предохранителем/подключение к трехфазной электросети	3 x 16 А (стандартное подключение)
Защита предохранителем/подключение к двухфазной электросети	2 x 16 А
Защита предохранителем/подключение к однофазной электросети	1 x 32 А
Размеры (ШxДxВ)	760 x 515 x 196 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	25 кг
Материал поверхности	Стеклокерамические варочные панели
Уровни мощности вытяжки	1, 2, P
Уровни мощности конфорки	1-9, P
Большое выпускное отверстие	650 x 90 мм
Большая передняя конфорка	Ø 210 мм
Большая задняя конфорка	Ø 140 мм
Мощность передней конфорки	2300 Вт
Мощность задней конфорки	1200 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3000 Вт
Фильтрующая среда	Активированный уголь с ионообменником
Материал фильтра	Панель с фильтром тонкой очистки
Срок службы фильтра, максимальный	150 ч (1 год)

**Описание изделия**

- минимальный уровень шума
- очень быстрое доведение до кипения
- легкая чистка
- жировой фильтр из высококачественной нержавеющей стали
- варочная поверхность большого размера 4 24
- компактные размеры
- свободный выбор варочной панели
- автоматика доведения до кипения
- защита от детей
- Конфорки с таймером

**Комплект поставки**

- Стеклокерамическая варочная панель Нурег с вытяжкой BHU
- Впускная форсунка
- жировой фильтр из нержавеющей стали
- Фильтр с активированным углем BAKFS
- Гибкий канал с крепежными винтами
- монтажные вкладки
- Уплотнительная лента
- скребок для стеклокерамики
- Зажимы кабелепроводов
- Набор пластин для регулировки высоты
- руководство по эксплуатации и монтажу

**Комплектующие**

- Комплект фильтров с активированным углем BAKFS
- Жировой фильтр BFF из нержавеющей стали
- Впускная форсунка BFIED
- Комплект модернизации системы отвода воздуха BUSAE
- Уплотнительная изоляционная лента UDB25
- Рамка варочной панели BKR760

**Рекомендации по выбору продукта и планировке**

- Соединительный кабель предоставляется заказчиком
- Разъем подключения к электросети расположен спереди
- Система вытяжки Basic совместима со всеми розетками BORA