



Tekniska data

Luftvolym maximalt	624 m ³ /h
Matningsspänning	380 - 415 V 2N / 3N
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning max.	7,0 kW
Säkring/strömförsörjning	3 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	2 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	1 x 32 A
Mått (BxDxH)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokzon bak mått	Ø 140 mm
Kokzon fram mått	Ø 210 mm
Kokzon fram effekt	2300 W
Kokzon bak effekt	1200 W
Kokzon fram powernivå	3000 W
Statiskt tryck max.	341 Pa
Effektnivåer	1, 2, P
Anslutning luftcirkulation	650 x 90 mm
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Material	Filterpanel med finfilter
Filteryta	2 x 0,4 m ²
Livslängd	max. 150 h / 1 år

Produktbeskrivning

- Minimal volym
- supersnabb förvällning
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor 24"-matlagingsyta
- Kompakt design
- Fritt val av spishäll
- automatisk värmefunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner

Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug BHU
- rostfria fettfilter
- Aktivkolfilter BAKFS
- Flexkanal med fästskruvar
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramik skrapa
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Set aktivkolfilter BAKFS
- Fettfilter BFF i rostfritt stål
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset utsug BUSAE
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760

Produkt- och planeringsanvisningar

- Basic ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL
- Anslutningskabeln ska tillhandahållas av byggsidan
- Nätanslutningsdosa fram