



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning max.	7,0 kW
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A (standardanslutning)
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A
Mått (BxDxH)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1, 2, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek utblåsningsöppning	650 x 90 mm
Storlek kokzon fram	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak	Ø 140 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1200 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3000 W
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Filtermaterial	Filterpanel med finfilter
Brukstid filter maximalt	150 tim (1 år)

Produktbeskrivning

- Minimal volym
- supersnabb förvällning
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor 74 24"-matlagingsyta
- Kompakt design
- Fritt val av spishäll
- automatisk värmefunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner

Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug BHU
- Inströmningsmunstycke
- rostfria fettfilter
- Aktivkolfilter BAKFS
- Flexkanal med fästskruvar
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramik skrapa
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Set aktivkolfilter BAKFS
- Fettfilter BFF i rostfritt stål
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset utsug BUSAE
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Basic ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag