

**Technické údaje**

| | |
|---|-----------------------|
| Maximální objem vzduchu | 647 m ³ /h |
| Připojovací napětí | 380-415 V 2N/3N |
| Připojovací napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon max. | 7,6 kW (4,4 kW) |
| Jištění / napájení | 3 × 16 A |
| Jištění / napájení | 2 × 16 A |
| Jištění / napájení | 1 × 32 A |
| Rozměry (ŠxHxV) | 760 × 515 × 196 mm |
| Hmotnost (vč. příslušenství a obalu) | 25 kg |
| Připojka na straně odvodu vzduchu | BORA Ecotube |
| Materiál povrchu | SCHOTT CERAN® |
| Výkonové stupně | 1, 2, P |
| Výkonové stupně | 1-9, P |
| Varná zóna vzadu - rozměry | Ø 175 mm |
| Varná zóna vepředu - rozměry | Ø 210 mm |
| Varná zóna vepředu - výkon | 2300 W |
| Varná zóna vzadu - výkon | 1400 W |
| Varná zóna vepředu se zesílenou úrovní výkonu | 3000 W |
| Maximální statický tlak | 339 Pa |

Popis výrobku

- minimální hlasitost
- snadné čištění
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- extra velká varná plocha 4 24
- kompaktní velikost
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Rozpoznání hrnce
- Dojezdová automatika

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska s digestoři BIA
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Horizontální nástavec odtahového kanálu BLAVH
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Sklokeramická škrabka
- Sponky vedení kabelu
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

Příslušenství

- Tukový filtr z nerezové oceli BFF
- Přívodní tryska BFIED
- Montážní sada pro ventilaci BUSU
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR760
- Nástavec odtahového kanálu BLAVH1

Pokyny k výrobce a k plánování

- Systém odvodu par Basic kombinovatelný se zásuvkami USTF, USTE, USTJ, USTG a USTL
- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Přívodní kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Délka výfukového kanálu max. 6 m