

**technische gegevens**

Luchtvolume maximaal	1
Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Aansluiting luchtafvoerszijde	BORA Ecotube
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1, 2, P
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 175 mm
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 210 mm
Kookzone vooraan vermogen	2300 W
Kookzone achteraan vermogen	1400 W
Kookzone vooraan powerniveau	3000 W
Statische druk maximaal	339 Pa

Productbeschrijving

- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- compacte afmetingen
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- timer voor korte tijdsspanne
- panherkenning
- automatische naloop

Leveringsomvang

- Inductiekookveld van glaskeramik met ingebouwde kookveldafzuiging BIA
- Roestvrijstalen vetfilter
- Luchtafvoerkanaalverlenging horizontaal BLAVH
- montageklippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset recirculatie BUSU
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1

product- en ontwerp-aanwijzingen

- Het Basic kookveldafzuigstelsysteem kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Lengte luchtafvoerweg max. 6 m