

**технические характеристики**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Максимальный объем воздуха                    | 647 м <sup>3</sup> /ч |
| Напряжение питающей сети                      | 380-415 В 2N / 3N     |
| Напряжение питающей сети                      | 220-240 В             |
| Частота                                       | 50 Гц                 |
| Максимальное потребление мощности             | 7,6 кВт (4,4 кВт)     |
| Защита предохранителями / подключение к сети  | 3 x 16 А              |
| Защита предохранителями / подключение к сети  | 2 x 16 А              |
| Защита предохранителями / подключение к сети  | 1 x 32 А              |
| Размеры (ШхДхВ)                               | 760 x 515 x 196 мм    |
| Вес (включая принадлежность / упаковку)       | 25 кг                 |
| Воздушное подключение                         | BORA Ecotube          |
| Материал поверхности                          | SCHOTT CERAN®         |
| Уровни мощности                               | 1, 2, P               |
| Уровни мощности                               | 1-9, P                |
| Размеры задней конфорки                       | Ø 175 мм              |
| Размеры передней конфорки                     | Ø 210 мм              |
| Мощность передней конфорки                    | 2300 Вт               |
| Мощность задней конфорки                      | 1400 Вт               |
| Уровень повышенной мощности передней конфорки | 3000 Вт               |
| Максимальное статическое давление             | 339 Па                |

**Описание изделия**

- минимальный уровень шума
- легкая чистка
- жировой фильтр из высококачественной нержавеющей стали
- варочная поверхность большого размера 4 24
- компактные размеры
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- распознавание кастрюли
- автоматика отсроченного выключения

**Комплект поставки**

- Индукционная стеклокерамическая варочная панель с вытяжкой BIA
- Жировой фильтр из нержавеющей стали
- Удлинение горизонтального вытяжного канала BLAVH
- монтажные вкладки
- Уплотнительная лента
- скребок для стеклокерамики
- Зажимы кабелепроводов
- Набор пластин для регулировки высоты
- руководство по эксплуатации и монтажу

**Комплектующие**

- Жировой фильтр BFF из нержавеющей стали
- Впускная форсунка BFIED
- Комплект модернизации режима циркуляции воздуха BUSU
- Уплотнительная изоляционная лента UDB25
- Рамка варочной панели BKR760
- Удлинение вытяжного канала BLAVH1

**Рекомендации по выбору продукта и планировке**

- Вытяжная система Basic с розетками USTF, USTE, USTJ, USTG и USTL
- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Соединительный кабель предоставляется заказчиком
- Разъем подключения к электросети расположен спереди
- Макс. длина пути отвода воздуха - 6 м