

SE Märkning av energiförbrukning BIA, BIU

Produktbeteckning			
Spishäll glaskeramik med 4 kokzoner och integrerad ångsug	BIA	BIU	
Driftläge	Utsug	Luftcirkulation	
Energiförbrukning	Värde	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	87,5 kWh/a	94,2 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	C	*	61591
Matningsvolym			
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	15,7	13,1	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	D	*	61591
Belysning			
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*	*
Fettavskiljning			
Nivå 2 max. (GFE_{hood})	88,5 %	88,5 %	61591
Klass nivå 2 normal	B	*	61591
Fettavskiljning (extra uppgift)			
Nivå P max. (GFE_{hood})	93 %	93 %	61591
Klass nivå P max.	B	*	61591
Matningsvolym			
Luftflöde nivå 1 minimal.	342 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftflöde nivå 2 normal	497 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftflöde nivå P max. (Q_{Max})	647 m ³ /h	624 m ³ /h	61591
Ljudeffektnivå			
Nivå 1 minimal	55 dB(A)	* dB(A)	60704-2-13
Nivå 2 normal	64 dB(A)	65 dB(A)	60704-2-13
Nivå P max.	69 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)			
Nivå 1 minimal	43 dB(A)	* dB(A)	**
Nivå 2 normal	51 dB(A)	53 dB(A)	**
Nivå P max.	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014			
Strömförbrukning i Från-läge (P_o)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Tidsförlängningsfaktor	1,4	1,5	61591
Energieffektivitetsindex (EEL_{hood})	79,9	85,6	61591
Luftvolymflöde BEP (Q_{BEP})	370,8 m ³ /h	320,8 m ³ /h	61591
Tryck BEP (P_{BEP})	261 Pa	253 Pa	61591
Ineffekt BEP (W_{BEP})	171,2 W	172,1	61591

Uppgifter om märkningen av energiförbrukning

(Luftcirkulations-uppgifterna ges valfritt och är inte märkningspliktiga)

* Denna position är inte relevant för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har fastställts med ett avstånd på 1 m (avståndsberoende nivåmätning) med utgångspunkt från ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.