



Technické údaje

Výkonové stupně	1-9, P
Připojka na straně odváděného vzduchu	BORA Ecotube
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	700 W
Síťový přívodní kabel	2 m
Rozměry (ŠxHxV)	482 × 540 × 176 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	9,25 kg

Popis výrobku

- inteligentní ovládací knoflík
- automatická klapka
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- integrovaná vana k zachycení tuků
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- modulární systém
- automatické řízení odsavače
- maximální uložná plocha
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Digestoř PKA s integrovaným 90° kolenem
- Rovný potrubní díl (těsnění EFD je nezbytné)
- Ovládací kolečka
- Klapka uzávěru
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtrační nádoba
- Údržbová vana
- Komunikační kabel CAT 5
- Univerzální řídicí jednotka
- spojovací vedení ovládacího kolečka
- Návod k použití a k montáži
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Montážní svorky
- Síťový kabel s konektorem typu E + F
- Ecotube ploché těsnění EFD

Příslušenství

- Tukový filtr z nerezové oceli PKA1FF
- Klapka odsavače PKA1VK
- Filtrační nádoba PKA1FW
- Síťový kabel typu I UNLI (AUS)
- Síťový kabel typu J UNLJ (CH)
- Síťový přívod typu G UNLG (GB-IE)

Pokyny k výrobce a k plánování

- Možné jako systém recirkulace nebo odvodu vzduchu
- Možnost kombinování se všemi varnými deskami BORA Professional a ventilátorovými moduly BORA Universal
- Při délce výfukového kanálu větší než 6 m nebo při větší ztrátě tlaku musí být použit univerzální modul ventilátoru
- Výšku pracovní desky je možné individuálně uzpůsobit
- Hloubka pracovní desky: ≥ 700 mm (v kombinaci s rovným potrubím ≥ 650 mm)
- není možné vedení vzduchu doprava nebo doleva
- Ventilátor je možné z důvodu omezení instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze při použití soklového ventilátoru ULS)
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Řídicí jednotku řady Universal je možné jednoduše umístit do oblasti soklu, kde bude šetřit místo
- Připojení k digestoři a řídicí jednotce řady Universal prostřednictvím komunikačního kabelu CAT 5
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Systém digestoře řady Professional je kombinovatelný se zásuvkami USTF, USTE, USTJ, USTG a USTL

Montážní varianta: BORA Pro Digestoř s přímý kus potrubí

