



**Technische Daten**

Leistungsstufen	1 - 9, P
Anschluss abluftseitig	BORA Ecotube
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	700 W
Netzanschlussleitung	2 m
Abmessungen (BxTxH)	482 x 540 x 176 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,25 kg

**Produktbeschreibung**

- intelligenter Bedienknebel
- automatische Verschlussklappe
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- echter Edelstahl-Fettfilter
- modulares System
- automatische Abzugssteuerung
- maximaler Stauraum
- Demomodus

**Lieferumfang**

- Kochfeldabzug PKA mit integriertem 90°-Bogen
- Kanalstück gerade (Dichtung EFD erforderlich)
- Bedienknebel
- Verschlussklappe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filterwanne
- Wartungswanne
- Kommunikationsleitung CAT 5
- Universal Steuerungseinheit
- Verbindungsleitung Bedienknebel
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Höhenausgleichsplattenset
- Montageklappen
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F
- Ecotube Dichtung flach EFD

**Zubehör**

- Edelstahl-Fettfilter PKA1FF
- Verschlussklappe PKA1VK
- Filterwanne PKA1FW
- Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS)
- Netzanschlussleitung Typ J UNLJ (CH)
- Netzanschlussleitung Typ G UNLG (GB-IE)

**Produkt- und Planungshinweise**

- Als Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kombinierbar mit allen BORA Professional Kochfeldern und BORA Universal Lüfterbausteinen
- Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten muss ein zusätzlicher Universal Lüfterbaustein verwendet werden
- Die Arbeitsplattentiefe kann individuell angepasst werden
- Arbeitsplattentiefe: ≥ 700 mm (in Verbindung mit dem Kanalstück gerade ≥ 650 mm)
- Luftführung nach rechts oder links möglich
- Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur bei Verwendung des Sockellüfters ULS)
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Universal Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Abzug und Universal Steuerungseinheit mittels Kommunikationsleitung CAT 5
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Professional Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, USTJ, USTG und USTL

## Montagevariante: BORA Pro Kochfeldabzug PKA mit Kanalstück gerade

