



### Tekniset tiedot

Tehotasot	1-9, P
Liitäntä poistoilman puolella	BORA Ecotube
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	700 W
Verkkojohto	2 m
Mitat (L x S x K)	482 x 540 x 176 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,25 kg

### Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Automaattinen sulkulevy
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Modulaarinen järjestelmä
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Maksimaalinen säilytystila
- Demotila

### Toimitussisältö

- Keittotason höyrynpisto PKA ja integroitu 90°-kulmayhde
- Suora kanavaosa (tarvitaan tiiviste EFD)
- kontrollipainike
- pintalaippa
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Suodattinalusta
- Huoltoalusta
- Tietoliikennejohto CAT 5
- Yleisohjausyksikkö
- Säätimen liitosjohto
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- Kiinnittimet
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F
- Ecotube-tiiviste, suorakulmainen, EFD

### Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA 1FF
- Sulkuluukku PKA 1VK
- Suodattinalusta PKA 1FW
- Verkkojohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkojohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkojohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)

### Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Mahdollinen kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmänä
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Professional -keittotasioihin ja BORA-yleistuuletinyksiköihin
- Jos poistoilmakanava on yli kuuden metrin pituinen tai painehäviöt ovat suuria, tarvitaan lisäksi yleistuuletinyksikkö
- Työtason korkeutta voi mukauttaa yksilöllisesti
- Työtason syvyys:  $\geq 700$  mm (yhdistettynä suoraan kanavaosaan  $\geq 650$  mm)
- Ilmanvirtaus mahdollinen oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Keskitettynä liitäntäpisteinä toimivan yleisohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävästi sijoittaa sokkelialueelle
- Höyrynpiston ja yleisohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohtolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Professional-keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä pistorasioihin USTF, USTE, USTJ, USTG ja USTL

