



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	700 W
Verkkojohdon pituus	2 m
Mitat (L x S x K)	482 x 540 x 176 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,25 kg
Keittotason höyrypoiston tehotasot	1-9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube

Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Automaattinen sulkulevy
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Modulaarinen järjestelmä
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus
- Maksimaalinen säilytystila
- Demotila

Toimitussisältö

- Keittotason höyrypoisto PKA ja integroitu 90°-kulmayhde
- Suora kanavaosa (tarvitaan tiiviste EFD)
- kontrollipainike
- pintalaippa
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Suodatinalusta
- Huoltoalusta
- Tietoliikennejohto CAT 5
- Yleisohjausyksikkö
- Säätimen liitosjohto
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- Kiinnittimet
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F
- Ecotube-tiiviste, suorakulmainen, EFD

Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA 1FF
- Sulkuluukku PKA 1VK
- Suodatinalusta PKA 1FW
- Verkkojohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkojohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkojohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Mahdollinen kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmänä
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Professional 2.0 -keittotasoihin ja BORA-yleistuuletinyksiköihin
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää toista tuuletinyksikköä
- Työtason korkeutta voi mukauttaa yksilöllisesti
- Työtason syvyys: ≥ 700 mm (yhdistettynä suoraan kanavaosaan ≥ 650 mm)
- Ilmanvirtaus mahdollinen oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi sen vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Keskitettynä liitäntäpisteenä toimivan yleisohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävällä sijoittaa sokkelialueelle
- Höyrypoiston ja yleisohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohtolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Professional -keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin

Asennus versio: BORA Pro -keittotason höyrynpisto PKA kanssa kanavaosa, suora

