



**Tekniska data**

Effektnivåer	1 - 9, P
Anslutning utluftssida	BORA Ecotube
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	700 W
Strömförsörjningsledning	2 m
Mått (BxDxH)	482 x 540 x 176 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,25 kg

**Produktbeskrivning**

- Intelligent reglage
- Automatisk öppningsklaff
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Modulärt system
- Automatisk ångsugskontroll
- Maximalt förvaringsutrymme
- Demonstrationsläge

**Leveransomfång**

- Ångsug PKA med integrerad 90°-båge
- Kanalstycke rakt (tätning EFD krävs)
- Styrningshandtag
- klaff
- rostfria fettfilter
- Filterkär
- Underhållskär
- Kommunikationsledning CAT 5
- Universal styrenhet
- Anslutningsledning reglage
- driftsinstruktion
- Set höjdujmningsplattor
- Monteringsklämmor
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F
- Ecotube platt tätning EFD

**Tillbehör**

- Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF
- Klaff PKA1VK
- Filterkär PKA1FW
- Nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS)
- Nätanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
- Nätanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Kan erhållas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem
- Kan kombineras med alla BORA Professional spishällar och BORA Universal motormoduler
- Vid en utsugsväg med en längd över 6 m eller höga tryckförluster måste en extra Universal motormodul användas
- Bänkskivans höjd kan anpassas individuellt
- Bänkskivans djup: ≥ 700 mm (tillsammans med kanalstycket rakt ≥ 650 mm)
- Luftflöde åt höger eller vänster
- Pga. den låga monteringshöjden (100 mm) kan motorn placeras i sockelområdet (endast vid användning av sockelmotor ULS)
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Universal styrenhet kan som centralt anslutningsställe enkelt och platsbesparande monteras i sockelområdet
- Förbindelse mellan ångsug och Universal styrenhet via kommunikationsledning CAT 5
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Professional ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL

Monteringsvariant: BORA Pro ångsug PKA med kanalstycke rakt

