

DE Energieverbrauchskennzeichnung PKA

Produktbezeichnung		Professional Kochfeldabzug PKA	
Betriebsmodus	Abluft		
Energieverbrauch	Wert	Norm EN	
Energieverbrauch pro Jahr (AEC_{hood})	23,4 kWh/a	61591	
Energieeffizienz-Klasse	A++	61591	
Energieeffizienz-Index (EEl_{hood})	31,6	61591	
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	38,4	61591	
Fluiddynamische Effizienz-Klasse	A	61591	
Luftstrom minimal	276,9 m ³ /h	61591	
Luftstrom maximal	612,7 m ³ /h	61591	
Luftstrom Powerstufe (Q_{Max})	612,7 m ³ /h	61591	
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	* lx/Watt	*	
Beleuchtungseffizienz-Klasse	*	*	
Fettabscheidung			
Stufe maximal (keine Powerstufe) (GFE_{hood})	86,8 %	61591	
Klasse maximal Stufe	B	61591	
Schalleistungspegel			
minimal	42,5 dB(A)	60704-2-13	
maximal	61,5 dB(A)	60704-2-13	
Powerstufe	61,8 dB(A)	60704-2-13	
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)			
minimal	29,2 dB(A)	**	
maximal	48,2 dB(A)	**	
Powerstufe	48,5 dB(A)	**	
Angaben nach 66/2014			
Zeitverlängerungsfaktor	0,6	61591	
Eingangsleistung Bestpunkt (W_{BEP})	106,9 W	61591	
Druck Bestpunkt (P_{BEP})	518 Pa	61591	
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q_{BEP})	288,1 m ³ /h	61591	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,4 W	61591	

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.

PKAELDDE-003