

FI Energiamerkintä PKA

Tuotemerkinä		Keittotason höyrynpisto Professional PKA	
Käyttötapa	Poistoilma		
Energiankulutus	Arvo	EN standardi	
Vuotuinen energiankulutus (AEC_{hood})	23,4 kWh/a	61591	
Energiatohokkuusluokka	A++	61591	
Energiatohokkuusindeksi (EEl_{hood})	31,6	61591	
Ilmanvirtaus			
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDE_{hood})	38,4	61591	
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	A	61591	
Ilmavirta, pienin	276,9 m ³ /h	61591	
Ilmavirta, suurin	612,7 m ³ /h	61591	
Ilmavirta, tehoasetus (Q_{max})	612,7 m ³ /h	61591	
Valaistus			
Valotehokkuus (LE_{hood})	* lx/W	*	
Valotehokkuusluokka	*	*	
Rasvansuodatuksen erotusaste			
Teho, suurin (ei tehoasetus) (GFE_{hood})	86,8 %	61591	
Luokka, suurin teho	B	61591	
Äänitehotaso			
pienin	42,5 dB(A)	60704-2-13	
suurin	61,5 dB(A)	60704-2-13	
Tehoasetus	61,8 dB(A)	60704-2-13	
Äänitaso (lisätieto)			
pienin	29,2 dB(A)	**	
suurin	48,2 dB(A)	**	
Tehoasetus	48,5 dB(A)	**	
Komission asetuksen N:o 66/2014 mukaiset tiedot			
Ajan korotuskerroin	0,6	61591	
Sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä (W_{BEP})	106,9 W	61591	
Paine parhaan hyötysuhteen pisteessä (P_{BEP})	518 Pa	61591	
Ilman tilavuusvirta parhaan hyötysuhteen pisteessä (Q_{BEP})	288,1 m ³ /h	61591	
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (P_o)	0,4 W	61591	

Asetusten (EU) Nr. 65/2014 ja 66/2014 mukaiset energiamerkin tiedot

* Kohta ei koske tätä tuotetta.

** Äänitaso määritettiin 1 m:n etäisyydellä (etäisyydestä riippuvainen vaimenemisnopeus) äänitehotason perusteella standardin EN 60704-2-13 mukaisesti.

PKAELDFI-005