

SK Označenie spotreby energie PKA

Označenie výrobku	Digestor Professional PKA	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	
Spotreba energie	Hodnota	Norma EN
Spotreba energie za rok (AEC_{hood})	23,4 kWh/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	A++	61591
Index energetickej účinnosti (EEL_{hood})	31,6	61591
Prietok čistého vzduchu		
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE_{hood})	38,4	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591
Prúd vzduchu, minimálny	276,9 m ³ /h	61591
Prúd vzduchu, maximálny	612,7 m ³ /h	61591
Prúd vzduchu zosilnenej úrovne výkonu (Q_{Max})	612,7 m ³ /h	61591
Osvetlenie		
Svetelná účinnosť (LE_{hood})	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*
Filtrácia tukov		
Maximálny stupeň (žiadna zosilnená úroveň výkonu) (GFE_{hood})	86,8 %	61591
Trieda, maximálny stupeň	B	61591
Hladina akustického výkonu		
Minimálna	42,5 dB(A)	60704-2-13
Maximálna	61,5 dB(A)	60704-2-13
Zosilnená úroveň výkonu	61,8 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického výkonu (dodatčný údaj)		
Minimálna	29,2 dB(A)	**
Maximálna	48,2 dB(A)	**
Zosilnená úroveň výkonu	48,5 dB(A)	**
Údaje podľa 66/2014		
Koeficient predĺženia času	0,6	61591
Elektrický príkon v bode najvyššej účinnosti (W_{BEP})	106,9 W	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{BEP})	518 Pa	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{BEP})	288,1 m ³ /h	61591
Príkon vo vypnutom stave (P_o)	0,4 W	61591

Údaje označovania spotreby energie podľa nariadenia (EÚ) č. 65/2014 príp. 66/2014

* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

** Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.

PKAELDSK-005