



### Technické údaje

Výkonové stupně	1-9, P
Připojka na straně odváděného vzduchu	BORA Ecotube
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	700 W
Síťový přívodní kabel	2 m
Rozměry (ŠxHxV)	468 x 540 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	12,5 kg

### Popis výrobku

- inteligentní ovládací knoflík
- automatická klapka
- snadné čištění
- integrovaná vana k zachycení tuků
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- modulární systém
- automatické řízení odsavače
- maximální úložná plocha
- integrovaný ventilátor
- Režim Demo

### Rozsah dodávky

- Digestoř PKAS s integrovaným ventilátorem
- Ovládací kolečko
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtrační nádoba
- Údržbová vana
- Klapka uzávěru
- spojovací vedení ovládacího kolečka
- Návod k použití a k montáži
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Montážní svorky
- Síťový kabel s konektorem typu E + F

### Příslušenství

- Tukový filtr z nerezové oceli PKA1FF
- Klapka odsavače PKA1VK
- Filtrační nádoba PKA1FW
- Síťový kabel typu I UNLI (AUS)
- Síťový kabel typu J UNLJ (CH)
- Síťový přívod typu G UNLG (GB-IE)

### Pokyny k výrobce a k plánování

- Možné jako systém recirkulace nebo odvodu vzduchu
- Možnost kombinování se všemi varnými deskami BORA Professional 2.0 a ventilátorovými moduly BORA Universal
- Při délce výfukového kanálu větší než 6 m nebo při větší ztrátě tlaku musí být použit univerzální modul ventilátoru
- Výšku pracovní desky je možné individuálně uzpůsobit
- Hloubka pracovní desky:  $\geq 700$  mm
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Systém digestoře řady Professional je kombinovatelný se zásuvkami USTF, USTE, USTJ, USTG a USTL
- Vedení odtažení vzduchu je možné pouze na pravou stranu