



tekniske data

Niveauer	1 - 9, P
Tilslutning, udsugningssiden	BORA Ecotube
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	700 W
Strømtilslutningsledning	2 m
Mål (BxDxH)	468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- automatisk dæksel
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- modulopbygget system
- Automatisk emfangstyring
- maksimal opbevaringsplads
- integreret motor
- Demomodus

Leveringsomfang

- Emfang PKAS med integreret motor
- betjeningsknapper
- rustfrit stål fedtfilter
- Filterboks
- Vedligeholdelsesboks
- flap
- Forbindelsesledning betjeningsknap
- drifts- og monteringsvejledning
- Højdeudligningsplade-sæt
- Monteringsklemmer
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PKA 1FF
- Dæksel PKA1VK
- Filterboks PKA1FW
- Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
- Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
- Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Muligt som recirkulation- eller aftræksystem
- Kan kombineres med alle kogeplader fra BORA Professional 2.0 og med BORA Universal motormoduler
- Ved en aftræksvej på mere end 6 meter eller ved store tryktab skal man bruge et supplerende Universal motormodul
- Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
- Bordpladedybde: ≥ 700 mm
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylde i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Professional bordemfangsystem kan kombineres med stikdåserne USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Aftræksledning kun muligt til højre