



## Tekniset tiedot

Tehotasot	1-9, P
Liitäntä poistoilman puolella	BORA Ecotube
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	700 W
Verkkojohto	2 m
Mitat (L x S x K)	468 x 540 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	12,5 kg

## Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Automaattinen sulkulevy
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Modulaarinen järjestelmä
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus
- Maksimaalinen säilytystila
- Integroitu tuuletin
- Demotila

## Toimitussisältö

- Keittotason höyrypoisto PKAS ja integroitu tuuletin
- kontrollipainike
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Suodatinalusta
- Huoltoalusta
- pintalaippa
- Säätimen liitosjohto
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- Kiinnittimet
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F

## Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF
- Sulkuluukku PKA1VK
- Suodatinalusta PKA1FW
- Verkkojohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkojohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkojohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)

## Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Mahdollinen kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmänä
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Professional 2.0 -keittotasoihin ja BORA-yleistuuletinyksiköihin
- Jos poistoilmakanava on yli kuuden metrin pituinen tai painehäviöt ovat suuria, tarvitaan lisäksi yleistuuletinyksikkö
- Työtason korkeutta voi mukauttaa yksilöllisesti
- Työtason syvyys:  $\geq 700$  mm
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Professional- keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhdistettävissä pistorasioihin USTF, USTE, USTJ, USTG ja USTL
- Poistoilman voi johtaa vain oikealle