



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	700 W
Verkkojohdon pituus	2 m
Mitat (L x S x K)	468 x 540 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	12,5 kg
Keittotason höyrynpoiston tehotasot	1–9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube

Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Automaattinen sulkulevy
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Modulaarinen järjestelmä
- Höyrynpoiston automaattinen ohjaus
- Maksimaalinen säilytystila
- Integroitu tuuletin
- Demotila

Toimitussisältö

- Keittotason höyrynpoisto PKAS ja integroitu tuuletin
- kontrollipainike
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Suodatinalusta
- Huoltoalusta
- pintalaippa
- Säätimen liitosjohto
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- Kiinnittimet
- Verkkajohto ja pistoke, tyyppi E + F

Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF
- Sulkuluukku PKA1VK
- Suodatinalusta PKA1FW
- Verkkajohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkajohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkajohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Mahdollinen kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmänä
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Professional 2.0 -keittotasoihin ja BORA-yleistuuletinyksiköihin
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää toista tuuletinyksikköä
- Työtason korkeutta voi mukauttaa yksilöllisesti
- Työtason syvyys: ≥ 700 mm
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Professional -keittotason höyrynpoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin
- Kanavaliitöntä laitteen takapuolella