



## Tekniska data

Effektnivåer	1 - 9, P
Anslutning utluftssida	BORA Ecotube
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	700 W
Strömförsörjningsledning	2 m
Mått (BxDxH)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg

## Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Automatisk öppningsklaff
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Modulärt system
- Automatisk ångsugskontroll
- Maximalt förvaringsutrymme
- Integrerad motor
- Demonstrationsläge

## Leveransomfång

- Ångsug PKAS med integrerad motor
- Styrningshandtag
- rostfria fettfilter
- Filterkär
- Underhållskär
- klaff
- Anslutningsledning reglage
- driftsinstruktion
- Set höjdujämningsplattor
- Monteringsklämmor
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F

## Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF
- Klaff PKA1VK
- Filterkär PKA1FW
- Nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS)
- Nätanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
- Nätanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)

## Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan erhållas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem
- Kan kombineras med alla BORA Professional 2.0 spishällar och BORA Universal motormoduler
- Vid en utsugsväg med en längd över 6 m eller höga tryckförluster måste en extra Universal motormodul användas
- Bänkskivans höjd kan anpassas individuellt
- Bänkskivans djup:  $\geq 700$  mm
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Professional ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL
- Utsugsledning endast möjlig åt höger