

DE Energieverbrauchskennzeichnung PKAS

Produktbezeichnung		Professional Kochfeldabzugssystem PKAS	
Betriebsmodus	Abluft		
Energieverbrauch	Wert	Norm EN	
Energieverbrauch pro Jahr (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591	
Energieeffizienz-Klasse	A+	61591	
Energieeffizienz-Index (EEl_{hood})	42,5	61591	
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	34,5	61591	
Fluiddynamische Effizienz-Klasse	A	61591	
Luftstrom minimal	251,7 m ³ /h	61591	
Luftstrom maximal	618,2 m ³ /h	61591	
Luftstrom Powerstufe (Q_{Max})	689,8 m ³ /h	61591	
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	* lx/Watt	*	
Beleuchtungseffizienz-Klasse	*	*	
Fettabscheidung			
Stufe maximal (keine Powerstufe) (GFE_{hood})	91,28 %	61591	
Klasse maximal Stufe	B	61591	
Schalleistungspegel			
minimal	47,6 dB(A)	60704-2-13	
maximal	68,4 dB(A)	60704-2-13	
Powerstufe	69,9 dB(A)	60704-2-13	
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)			
minimal	34,9 dB(A)	**	
maximal	55,7 dB(A)	**	
Powerstufe	57,2 dB(A)	**	
Angaben nach 66/2014			
Zeitverlängerungsfaktor	0,8	61591	
Eingangsleistung Bestpunkt (W_{BEP})	111,3 W	61591	
Druck Bestpunkt (P_{BEP})	418 Pa	61591	
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q_{BEP})	330,7 m ³ /h	61591	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,43 W	61591	

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.

PKASELDDE-003