

FI Energiamerkintä PKAS

Tuotemerkinä		
Keittotason höyrynpistojärjestelmä Professional PKAS, PKASAB		
Käyttötapa	Poistoilma	
Energiankulutus	Arvo	EN standardi
Vuotuinen energiankulutus (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591
Energiatehokkuusluokka	A+	61591
Energiatehokkuusindeksi (EEl_{hood})	42,5	61591
Ilmanvirtaus		
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDE_{hood})	34,5	61591
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	A	61591
Ilmavirta, pienin	251,7 m ³ /h	61591
Ilmavirta, suurin	618,2 m ³ /h	61591
Ilmavirta, tehoasetus (Q_{max})	689,8 m ³ /h	61591
Valaistus		
Valotehokkuus (LE_{hood})	* lx/W	*
Valotehokkuusluokka	*	*
Rasvansuodatuksen erotusaste		
Teho, suurin (ei tehoasetus) (GFE_{hood})	91,28 %	61591
Luokka, suurin teho	B	61591
Äänitehotaso		
pienin	47,6 dB(A)	60704-2-13
suurin	68,4 dB(A)	60704-2-13
Tehoasetus	69,9 dB(A)	60704-2-13
Äänitaso (lisätieto)		
pienin	34,9 dB(A)	**
suurin	55,7 dB(A)	**
Tehoasetus	57,2 dB(A)	**
Komission asetuksen N:o 66/2014 mukaiset tiedot		
Ajan korotuskerroin	0,8	61591
Sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä (W_{BEP})	111,3 W	61591
Paine parhaan hyötysuhteen pisteessä (P_{BEP})	418 Pa	61591
Ilman tilavuusvirta parhaan hyötysuhteen pisteessä (Q_{BEP})	330,7 m ³ /h	61591
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (P_o)	0,43 W	61591

Asetusten (EU) Nr. 65/2014 ja 66/2014 mukaiset energiamerkinnän tiedot

* Kohta ei koske tätä tuotetta.

** Äänitaso määritettiin 1 m:n etäisyydellä (etäisyydestä riippuvainen vaimenemisnopeus) äänitehotason perusteella standardin EN 60704-2-13 mukaisesti.

PKASELDFI-005