

## HR Označavanje energetske učinkovitosti PKAS

Oznaka proizvoda	Professional sustav odvoda pare PKAS, PKASAB	
Režim rada	Odvod zraka	
Potrošnja energije	Vrijednost	Norma EN
Godišnja potrošnja energije ( $AEC_{napa}$ )	32,5 kWh/a	61591
Razred energetske učinkovitosti	A+	61591
Indeks energetske učinkovitosti ( $EEl_{napa}$ )	42,5	61591
Kapacitet		
Iskorištenje dinamike fluida ( $FDE_{napa}$ )	34,5	61591
Razred iskorištenja dinamike fluida	A	61591
Zračna struja minimalna	251,7 m <sup>3</sup> /h	61591
Zračna struja maksimalna	618,2 m <sup>3</sup> /h	61591
Zračna struja na maksimalnoj razini snage ( $Q_{Max}$ )	689,8 m <sup>3</sup> /h	61591
Osvjetljenje		
Učinkovitost osvjetljenja ( $LE_{napa}$ )	* lx/W	*
Razred učinkovitosti osvjetljenja	*	*
Odvajanje masnoće		
Razina maksimalna (nema maksimalne razine snage) ( $GFE_{hood}$ )	91,28 %	61591
Razred maksimalna razina	B	61591
Razina snage zvuka		
minimalna	47,6 dB(A)	60704 - 2 - 13
maksimalna	68,4 dB(A)	60704 - 2 - 13
Maksimalna razina snage	69,9 dB(A)	60704 - 2 - 13
Razina zvučnog tlaka (dodatan podatak)		
minimalna	34,9 dB(A)	**
maksimalna	55,7 dB(A)	**
Maksimalna razina snage	57,2 dB(A)	**
Podaci u skladu s 66/2014		
Faktor vremenskog produljenja	0,8	61591
Optimalna točka ulazne snage ( $W_{BEP}$ )	111,3 W	61591
Optimalna točka tlaka ( $P_{BEP}$ )	418 Pa	61591
Optimalna točka prostorne struje zraka ( $Q_{BEP}$ )	330,7 m <sup>3</sup> /h	61591
Potrošnja energije u isključenom stanju ( $P_0$ )	0,43 W	61591

Podaci za označavanje energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) br. 65/2014 odnosno 66/2014

\* Ova pozicija ne odnosi se na vaš proizvod.

\*\* Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704 - 2 - 13.

**PKASELDHR-005**