

NL Energie-etikettering PKAS

Productbenaming		Professional kookveldaftzuigsysteem PKAS
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer	
Energieverbruik	Waarde	EN-norm
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591
Energie-efficiëntieklasse	A+	61591
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	42,5	61591
Transportvolumes		
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	34,5	61591
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591
Luchtstroom minimaal	251,7 m ³ /h	61591
Luchtstroom maximaal	618,2 m ³ /h	61591
Luchtstroom powerniveau (Q_{Max})	689,8 m ³ /h	61591
Verlichting		
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*
Vetafscheiding		
Niveau maximaal (geen powe rniveau) (GFEhood)	91,28 %	61591
Klasse maximaal niveau	B	61591
Geluidsvermogensniveau		
minimaal	47,6 dB(A)	60704-2-13
maximaal	68,4 dB(A)	60704-2-13
Powerniveau	69,9 dB(A)	60704-2-13
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)		
minimaal	34,9 dB(A)	**
maximaal	55,7 dB(A)	**
Powerniveau	57,2 dB(A)	**
Gegevens volgens 66/2014		
Tijdverlengingsfactor	0,8	61591
Ingangsvormogen maximaal (W_{BEP})	111,3 W	61591
Druk maximaal (P_{BEP})	418 Pa	61591
Lucht volumestroom maximaal (Q_{BEP})	330,7 m ³ /h	61591
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_o)	0,43 W	61591

Gegevens energie-etikettering conform verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

PKASELDNL-005