

NL Energie-etikettering PKAS

Productbenaming		Professional kookveldafzuigsysteem PKAS	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer		
Energieverbruik	Waarde	EN-norm	
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591	
Energie-efficiëntieklasse	A+	61591	
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	42,5	61591	
Transportvolumes			
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	34,5	61591	
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591	
Luchtstroom minimaal	251,7 m ³ /h	61591	
Luchtstroom maximaal	618,2 m ³ /h	61591	
Luchtstroom powerniveau (Q_{Max})	689,8 m ³ /h	61591	
Verlichting			
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/Watt	*	
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*	
Vetafscheiding			
Niveau maximaal (geen powe niveau) (GFEhood)	91,28 %	61591	
Klasse maximaal niveau	B	61591	
Geluidsvermogensniveau			
minimaal	47,6 dB(A)	60704-2-13	
maximaal	68,4 dB(A)	60704-2-13	
Powerniveau	69,9 dB(A)	60704-2-13	
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)			
minimaal	34,9 dB(A)	**	
maximaal	55,7 dB(A)	**	
Powerniveau	57,2 dB(A)	**	
Gegevens volgens 66/2014			
Tijdverlengingsfactor	0,8	61591	
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	111,3 W	61591	
Druk maximaal (P_{BEP})	418 Pa	61591	
Lucht volumestroom maximaal (Q_{BEP})	330,7 m ³ /h	61591	
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_o)	0,43 W	61591	

Gegevens energie-etikettering conform verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

PKASELDNL-003