

NO Energimerking PKAS

Produktbeskrivelse	Professional avtrekkssystem PKAS, PKASAB	
Driftsmodus	Uttrekking	
Energiforbruk	Verdi	Norm EN
Energiforbruk per år (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591
Energiklasse	A+	61591
Energieffektivitets-indeks (EEl_{hood})	42,5	61591
Transportvolum		
Væskedynamisk effektivitet (FDE_{hood})	34,5	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Luftstrøm minimal	251,7 m ³ /t	61591
Luftstrøm maksimal	618,2 m ³ /t	61591
Luftstrøm power-trinn (Q_{Max})	689,8 m ³ /t	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*
Fettutskilling		
Nivå maksimalt (ingen power-trinn) (GFE_{hood})	91,28 %	61591
Klasse maksimalt nivå	B	61591
Lydeffektnivå		
minimalt	47,6 dB(A)	60704-2-13
maksimalt	68,4 dB(A)	60704-2-13
Power-trinn	69,9 dB(A)	60704-2-13
Lydtrykknivå (ekstra informasjon)		
minimalt	34,9 dB(A)	**
maksimalt	55,7 dB(A)	**
Power-trinn	57,2 dB(A)	**
Opplysninger i henhold til 66/2014		
Tidsforlengelsesfaktor	0,8	61591
Inngangseffekt beste punkt (W_{BEP})	111,3 W	61591
Trykk beste punkt (P_{BEP})	418 Pa	61591
Luftvolumstrøm beste punkt (Q_{BEP})	330,7 m ³ /t	61591
Strømforbruk i Av-tilstand (P_o)	0,43 W	61591

Opplysninger energimerking i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 hhv. 66/2014

* Denne posisjonen gjelder ikke for dette produktet.

** Lydtrykknivået ble registrert på 1 m avstand (avstandsavhengig nivåopptak) på grunnlag av lydeffektnivået i henhold til NEK IEC 60704-2-13.

PKASELDNO-005