

## SI Označevanje porabe energije PKAS

Oznaka izdelka	Profesionalni sistem odvoda kuhalne plošče PKAS, PKASAB	
Način delovanja	Odvod zraka	
Poraba energije	Vrednost	Standard EN
Poraba energije na leto ( $AEC_{nappa}$ )	32,5 kWh/a	61591
Razred energijske učinkovitosti	A+	61591
Indeks energijske učinkovitosti ( $EEl_{nappa}$ )	42,5	61591
Pretok zraka		
Pretočna dinamična učinkovitost. ( $FDE_{nappa}$ )	34,5	61591
Razred pretočne dinamične učinkovitosti	A	61591
Najmanjši pretok zraka	251,7 m <sup>3</sup> /h	61591
Največji pretok zraka	618,2 m <sup>3</sup> /h	61591
Stopnja Power pretoka zraka ( $Q_{maks.}$ )	689,8 m <sup>3</sup> /h	61591
Osvetlitev		
Učinkovitost osvetlitve ( $LE_{nappa}$ )	* lx/Watt	*
Razred učinkovitosti osvetlitve	*	*
Ločevanje maščobe		
Največja stopnja (ne stopnja Power) ( $GFE_{nappa}$ )	91,28 %	61591
Razred največje stopnje	B	61591
Raven zvočne moči		
najmanjša	47,6 dB(A)	60704-2-13
največja	68,4 dB(A)	60704-2-13
Stopnja Power	69,9 dB(A)	60704-2-13
Kazalnik ravni zvočnega tlaka (dodatne informacije)		
najmanjša	34,9 dB(A)	**
največja	55,7 dB(A)	**
Stopnja Power	57,2 dB(A)	**
Informacije po 66/2014		
Faktor časovnega podaljšanja	0,8	61591
Točka največje učinkovitosti vhodne moči ( $W_{BEP}$ )	111,3 W	61591
Točka največje učinkovitosti tlaka ( $P_{BEP}$ )	418 Pa	61591
Točka največje učinkovitosti volumna zraka ( $Q_{BEP}$ )	330,7 m <sup>3</sup> /h	61591
Poraba moči v izključenem stanju ( $P_o$ )	0,43 W	61591

Navedbe označevanja porabe energije v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014 oz. 66/2014

\* Ta položaj ne velja za ta izdelek.

\*\* Kazalnik ravni zvočnega tlaka je bil določen na razdalji 1m (znižanje ravni je odvisno od razdalje) na podlagi ravni zvočne moči po EN 60704-2-13.

### PKASELDSI-005