

SE Märkning av energiförbrukning PKAS

Produktbeteckning	Professional ångsugssystem PKAS, PKASAB	
Driftläge	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	22,5 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Energieffektivitetsindex (EEl_{hood})	42,5	61591
Matningsvolym		
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	34,5	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A	61591
Luftflöde min.	251,7 m ³ /h	61591
Luftflöde max.	618,2 m ³ /h	61591
Luftflöde powernivå (Q_{Max})	689,8 m ³ /h	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå max. (ingen powernivå) (GFE_{hood})	91,28 %	61591
Klass max. nivå	B	61591
Ljudeffektnivå		
min.	47,6 dB(A)	60704-2-13
max.	68,4 dB(A)	60704-2-13
Powernivå	69,9 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
min.	34,9 dB(A)	**
max.	55,7 dB(A)	**
Powernivå	57,2 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Tidsförlängningsfaktor	0,8	61591
Ineffekt BEP (W_{BEP})	111,3 W	61591
Tryck BEP (P_{BEP})	418 Pa	61591
Luftvolymflöde BEP (Q_{BEP})	230,7 m ³ /h	61591
Effektförbrukning i Från-läge (P_o)	0,43 W	61591

Uppgifter om märkningen av energiförbrukningen enligt förordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

* Denna position är inte relevant för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har fastställts med ett avstånd på 1m (avståndsberoende nivåmätning) med utgångspunkt från ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

PKASELDSE-005