



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	3,7 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,7 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Niveauer	1 - 9, P
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,1 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone bagerst, mål	230 x 230 mm
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 52 mm
Kogezone forrest, mål	230 x 230 mm
Kogezone forrest, effekt	2100 W
Kogezone bagerst, effekt	2100 W
Kogezone forrest, power-niveau	3700 W
Kogezone bagerst, power-niveau	3700 W

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- Niveau-indikator direkte ved kogepladen
- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring
- bro funktion
- Timer kogezone
- Minutur
- Demomodus

Leveringsomfang

- Glaskeramisk induktionskogeplade med rektangulære zoner PKFI11
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogevej til induktionskogeplader
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under induktionskogepladen