



## datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,7 kW
Rango de potencia máximo	3,7 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (AxPxAl)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	8,1 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
Tamaño zona de cocción delantera	230x230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	230x230 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia zona de cocción trasera	2100 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3700 W
Potencia función booster zona de cocción trasera	3700 W

## Descripción del producto

- Mandos selectores inteligentes
- Superficie de cocción extra grande 4 24
- Zonas de cocción de inducción total de grandes dimensiones
- Indicador de nivel de potencia en la placa de cocción
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- función puente
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Modo demo

## Volumen de suministro

- Vitrocerámica de inducción total PKFI11
- 2 mandos selectores
- 2 x cables de conexión mandos selectores
- Cable de conexión al extractor
- instrucciones de uso y montaje
- correas de montaje
- rasqueta
- Juego de placas de compensación de altura

## producto- y instrucciones para proyectar

- Posibilidad de montaje girado 180°
- Tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción