



### données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,7 kW
Puissance connectée maximale	3,7 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, P
Poids (accessoire/emballage compris)	8,1 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Zone de cuisson arrière - Dimensions	230 x 230 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lpxh)	370 x 540 x 52 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	230 x 230 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	2100 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	2100 W
Zone de cuisson avant niveau Power	3700 W
Zone de cuisson arrière niveau Power	3700 W

### Description du produit

- Bouton de commande intelligent
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Zones de cuisson à induction extra-larges
- Affichage du niveau de puissance sur la table de cuisson
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- fonction de pont
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Mode démo

### Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction à zones continues PKFI 11
- 2 boutons de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- raclor vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

### produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veiller à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson