



## Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,7 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (BxDxH)	370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,1 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone foran	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3700 W
effekt power-trinn kokesone bak	3700 W

## Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- ekstra stor kokeflate 4 24
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- Effektnivåindikator på platetoppen
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- brofunksjon
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Demomodus

## Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære kokesoner PKFI 11
- 2 x betjeningsknott
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- monteringsstrop
- skraper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett

## Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen