



## Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, P
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,1 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	230 x 230 mm
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 52 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	230 x 230 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2100 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	2100 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3700 W
Pole grzewcze z tyłu, stopień POWER	3700 W

## Opis produktu

- inteligentna gałka obsługi
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- powiększona powierzchnia do gotowania na indukcyjnej płycie grzewczej
- Wskaźnik poziomu mocy na płycie grzewczej
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja mostku
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Tryb demo

## Zakres dostawy

- Indukcyjna, ceramiczna płyta grzewcza, z polami o pełnej powierzchni PKFI11
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących

## Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Ważne jest, żeby w przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod indukcyjną płytą grzewczą