



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,7 кВт
Максимальная установленная мощность	3,7 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Уровни мощности	1-9, P
Вес (включая принадлежности / упаковку)	8,1 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Размеры задней конфорки	230 x 230 мм
Провод для подсоединения к сети	1,5 м (фаза, нейтраль, заземление)
Размеры (ШxДxВ)	370 x 540 x 52 мм
Размеры передней конфорки	230 x 230 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Мощность задней конфорки	2100 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3700 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	3700 Вт

Описание изделия

- интеллектуальная поворотная ручка управления
- варочная поверхность большого размера 4 24
- Конфорки с индукционными поверхностями большого размера
- Индикатор уровня мощности на варочной панели
- изменяемая функция поддержания тепла
- защита от детей
- функция моста
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Индукционная стеклокерамическая варочная панель PKFI 11
- 2 поворотных ручки управления
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линия вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- монтажные вкладки
- скребок для стеклокерамики
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Возможен монтаж с разворотом на 180°
- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция пространства под индукционной варочной панелью.