



Tekniska data

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Matningsspänning | 220 - 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strömförbrukning max. | 3,7 kW |
| Anslutningseffekt max. | 3,7 kW |
| Säkring minst | 1 x 16 A |
| Längd nätanslutningsledning | 1,5 m |
| Mått (BxDxH) | 370 x 540 x 52 mm |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | 8,1 kg |
| Material yta | SCHOTT CERAN® |
| Effektnivåer spishäll | 1 - 9, P |
| Storlek kokzon fram | 230 x 230 mm |
| Storlek kokzon bak | 230 x 230 mm |
| Effekt kokzon fram | 2100 W |
| Effekt kokzon bak | 2100 W |
| Effekt Powernivå kokzon fram | 3700 W |
| Effekt Powernivå kokzon bak | 3700 W |

Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Extra stor "4 24"-matlagningsyta
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Effektnivåindikering på spishällen
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Timer för kokzoner
- Timer
- Demonstrationläge

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll med rektangulära kokzoner PKFI11
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- monteringsband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdujmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering möjlig med 180° vridning
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen