



**datos técnicos**

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,7 kW
Rango de potencia máximo	3,7 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Niveles de potencia	1 - 9, P
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Dimensiones zona de cocción trasera	Ø 165 mm
Dimensiones (AxPxAl)	370 x 540 x 52 mm
Dimensiones zona de cocción delantera	Ø 230 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Zona de cocción delantera con función booster	3700 W

**Descripción del producto**

- Mandos selectores inteligentes
- Superficie de cocción extra grande 4 24
- Indicador de nivel de potencia en la placa de cocción
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- sistema automático de precalentamiento
- Modo demo

**Volumen de suministro**

- Vitrocerámica de inducción PKI11
- 2 x mandos selectores
- 2 x cables de conexión mandos selectores
- Cable de conexión al extractor
- instrucciones de uso y montaje
- correas de montaje
- Juego de placas de compensación de altura
- rasqueta

**producto- y instrucciones para proyectar**

- Posibilidad de montaje girado 180°
- Por favor, tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- Asegúrese de que la parte inferior de la placa de cocción de inducción cuenta con suficiente aireación