

**Tekniset tiedot**

Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,7 kW
Liitäntäteho enintään	3,7 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (L x S x K)	370 x 540 x 52 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	8,0 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueen koko	Ø 230 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 165 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 700 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 200 W

**Tuoteselite**

- Älykäs säädin
- Tehon näyttö keittotasossa
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- lapsisuojaus toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- esikeitin automatiikka
- kattilan koon tunnistus
- Demotila

**Toimitussisältö**

- Lasikeraaminen induktiokeittotas PKI11
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpöistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- asennusside
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Huomaa, että induktiokeittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta