



dati tecnici

| | |
|---|-------------------|
| Tensione di collegamento | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita massima | 3,7 kW |
| Potenza allacciata massima | 3,7 kW |
| Fusibile minimo | 1 x 16 A |
| Lunghezza cavo di collegamento alla rete | 1,5 m |
| Dimensioni (LxPxA) | 370 x 540 x 52 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 8,0 kg |
| Materiale superficie | SCHOTT CERAN® |
| Livello di potenza piano cottura | 1 - 9, P |
| Dimensioni zona cottura anteriore | Ø 230 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore | Ø 165 mm |
| Potenza zona cottura anteriore | 2300 W |
| Potenza zona cottura posteriore | 1400 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore | 3700 W |
| Potenza livello power zona cottura posteriore | 2200 W |

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intelligente
- Indicatore del livello di potenza sul piano cottura
- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione in vetroceramica PKI11
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- raschietto per vetroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura