



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,7 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (BxDxH)	370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,0 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone foran	Ø 230 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 165 mm
Effekt kokesone foran	2300 W
Effekt kokesone bak	1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3700 W
effekt power-trinn kokesone bak	2200 W

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- Effektnivåindikator på platetoppen
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- grytegjennkjenningsfunksjon
- Demomodus

Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp PKI11
- 2 x betjeningsknotter
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- monteringsstroppe
- skrape til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen