

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1–9, P
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 165 mm
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 52 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 230 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2300 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3700 W

**Opis produktu**

- inteligentna gałka obsługi
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- Wskaźnik poziomu mocy na płycie grzewczej
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Tryb demo

**Zakres dostawy**

- Ceramiczna indukcyjna płyta grzewcza PKI11
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Skrobak do ceramiki

**Informacje o produkcie i planowaniu**

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Ważne jest, żeby w przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod indukcyjną płytą grzewczą