

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 52 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,0 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1–9, P
Duże pole grzewcze, przód	Ø 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 165 mm
Moc przedniego pola grzewczego	2300 W
Moc tylnego pola grzewczego	1400 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3700 W
Moc tylnego pola grzewczego, stopień POWER	2200 W

Opis produktu

- inteligentna gałka obsługi
- Wskaźnik poziomu mocy na płycie grzewczej
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Rozpoznanie naczynia
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Ceramiczna indukcyjna płyta grzewcza PKI11
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.