



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,7 кВт
Максимальная установленная мощность	3,7 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Уровни мощности	1-9, P
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Размеры задней конфорки	Ø 165 мм
Размеры (ШхДхВ)	370 x 540 x 52 мм
Размеры передней конфорки	Ø 230 мм
Мощность передней конфорки	2300 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3700 Вт

Описание изделия

- интеллектуальная поворотная ручка управления
- варочная поверхность большого размера 4 24
- Индикатор уровня мощности на варочной панели
- изменяемая функция поддержания тепла
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- автоматика доведения до кипения
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Индукционная стеклокерамическая варочная панель PKI11
- 2 поворотных ручки управления
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линия вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты
- скребок для стеклокерамики

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Возможен монтаж с разворотом на 180°
- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция пространства под индукционной варочной панелью.