



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	3,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,0 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone mål	Ø 310 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,5 kg
Kogezone effekt	2400 W
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone power-niveau	3000 W
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 128 mm

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- øget brudsikkerhed
- modulopbygget system
- Demomodus

Leveringsomfang

- Glaskeramisk wok-induktionskogeplade PKIW1
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- Højdeudligningsplade-sæt
- monteringsstropper
- glaskeramisk skrabe

Tilbehør

- Induktionswok HIW1, Controlinduc®, rustfrit stål, Ø 360 mm

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Apparatet kan - grundet byggehøjden på 128 mm - ikke installeres over aftræksledningen
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under induktionskogepladen
- Diameter på wok-fordybning 310 mm
- Brug en wok, som mister de magnetiske egenskaber ved stigende temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler, at du bruger den wok-pande, som tilbydes af os.