



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,0 kW
Anschlusswert maximal	3,0 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Kochzone Größe	Ø 310 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,5 kg
Kochzone Leistung	2400 W
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone Powerstufe	3000 W
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	370 x 540 x 128 mm

Produktbeschreibung

- intelligenter Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- erhöhte Bruchsicherheit
- modulares System
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Glaskeramik-Wok PKIW1
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Höhenausgleichsplatzenset
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber

Zubehör

- Induktions-Wok-Pfanne HIW1, Controlinduc®, Edelstahl, Ø 360 mm

Produkt- und Planungshinweise

- Das Gerät kann aufgrund der Bauhöhe von 128 mm nicht über der Abluftführung installiert werden
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung
- Wok-Muldendurchmesser 310 mm
- Verwenden Sie einen Wok, welcher bei steigender Temperatur seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir empfehlen die Verwendung der von uns angebotenen Wok-Pfanne.