



### datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,0 kW
Rango de potencia máximo	3,0 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Niveles de potencia	1 - 9, P
Tamaño zona de cocción	Ø 310 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	9,5 kg
Potencia zona de cocción	2400 W
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Zona de cocción con función booster	3000 W
Cable de alimentación	1,5 m (L, N, PE)
Dimensiones (AxPxAl)	370 x 540 x 128 mm

### Descripción del producto

- Mandos selectores inteligentes
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- sistema automático de precalentamiento
- Mayor protección antirrotura
- Sistema modular
- Modo demo

### Volumen de suministro

- Vitrocerámica de inducción wok PKIW1
- 2 x mandos selectores
- 2 x cables de conexión mandos selectores
- Cable de conexión al extractor
- instrucciones de uso y montaje
- Juego de placas de compensación de altura
- correas de montaje
- rasqueta

### Accesorios

- Sartén wok para vitrocerámica de inducción HIW1, Controlinduc®, acero inoxidable, Ø 360 mm

### producto- y instrucciones para proyectar

- Debido a la altura de construcción de 128 mm, el aparato no puede instalarse sobre la canalización de extracción
- Asegúrese de que la parte inferior de la placa de cocción de inducción cuenta con suficiente aireación
- Diámetro de la cavidad wok de 310 mm
- Emplee un wok que pierda sus propiedades magnéticas al aumentar la temperatura (protección frente al sobrecalentamiento). Recomendamos emplear la sartén wok que le ofrecemos.