



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,0 kW
Liitäntäteho enintään	3,0 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (L x S x K)	370 x 540 x 128 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,5 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1-9, P
Keittoalueen koko	Ø 310 mm
Keittoalueen teho	2 400 W
Keittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W

Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- lapsisuoja toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- esikeitinautomaattikka
- Vähäisempi rikkoutumisvaara
- Modulaarinen järjestelmä
- Demotila

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen induktiovokki PKIW1
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- asennusside
- kaavin keraamiselle tasolle

Tarvikkeet

- Induktiovokkipannu HIW1, Controlinduc®, ruostumaton teräs, Ø 360 mm

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Laitetta ei 128 mm:n rakennekorkeuden vuoksi voi asentaa poistoilmakanavan yläpuolelle
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuetuksesta
- Lasikeraaminen osa: halkaisija 310 mm
- Käytä vorkkia, jonka magneettiset ominaisuudet häviävät lämpötilan noustessa (ylikuumenemissuoja). Suosittelemme tarjoamamme vorkkipannun käyttöä.