



## Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,0 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokesone dimensjoner	Ø 310 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,5 kg
Kokesone effekt	2400 W
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Kokesone power-trinn	3000 W
Strømledning	1,5 m (L, N, PE)
Dimensjoner (BxDxH)	370 x 540 x 128 mm

## Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttids-timer
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- økt bruddsikkerhet
- modulsystem
- Demomodus

## Leveringsomfang

- Induksjons-glasskeramisk wok PKIW1
- 2 x betjeningsknott
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- Høydejusteringsplate-sett
- monteringsstroppe
- skrapet til glasskeramiske overflater

## Tilbehør

- Induksjons-wok-panne HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

## Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet har en høyde på 128 mm og kan dermed ikke installeres via avtrekksledningen
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under induksjonstoppen
- Wok-spor-diameter 310 mm
- Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen øker (overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke wok-pannen fra vårt sortiment.