



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,0 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,0 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 128 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	9,5 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1-9, P
Wielkość pola grzewczego	Ø 310 mm
Moc pola grzewczego	2400 W
Moc pola grzewczego, stopień POWER	3000 W

Opis produktu

- inteligentna gałka obsługi
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- zwiększona odporność materiału
- konfiguracja modułowa
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Indukcyjny wok ceramiczny PKIW1
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Nakładka montażowa
- Skrobak do ceramiki

Dodatkowe wyposażenie

- Wok indukcyjny HIW1, Controlinduc®, stal szlachetna, Ø 360 mm

Informacje o produkcie i planowaniu

- Ze względu na swoją wysokość 128 mm urządzenie nie może być instalowane nad odprowadzaniem powietrza
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.
- Formowanie ceramiki: Średnica 310 mm
- Należy używać woka, który przy rosnącej temperaturze traci swoje właściwości magnetyczne (ochrona przed przegrzaniem). Zalecamy użycie proponowanych przez nas woków.